



AQUANET 03

Univerzální čisticí prostředek se silným odmašťujícím účinkem

POPIS :

Detergent, odmašťovač, rozpustný ve vodě. Má sníženou pěnivost. Velmi účinně odstraňuje mastnotu, i přípálené / připečené vrstvy a to z různých podkladů.

Vhodný pro čištění : podlah, zdí, fasád, sanitární keramiky, mramoru, nátěrů, barev, ...

VÝHODY :

Silný odmašťující účinek

Všestranné použití

Vysoce koncentrovaný výrobek, nemusí se oplachovat

Rychlý účinek, lze jej nanášet postřikovačem

Rozpouští tuk, skvrny od nikotinu a sazí, atd.

VLASTNOSTI :

vzhled : průhledná žlutá kapalina - *pH* : 10,5

hustota : cca 1,06 g/cm³ při 20°C.

mísitelnost s vodou : v jakémkoliv poměru.

složení : tenzioaktivní a odmašťovací látky ve vodném roztoku

biologická odbouratelnost : z více než 95 %.

spotřeba: 100 až 300 g/m² aplikačního roztoku podle stupně znečištění podkladu

BALENÍ :

v 1 lit lahvi s rozprašovačem, 1 lit, 5 lit a 20 lit PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. Ředění: Pro běžné domácí mytí a čištění 1 - 5% v závislosti na znečištění. Pro odmaštění disků kol nebo řetězů použijte neředěný přípravek.

U čištění fasád ředte 1:5 až 1:10 vodou, u extrémně znečištěných fasád (např. sazemi po požáru) použijte neředěný přípravek.

2. Nanášení: houbou, hadříkem, postřikovačem, vysokotlakým zařízením, v automatické pračce. Pro použití ve vysokotlakém stroji, je vhodné mít koncentraci přibližně 1 až 5% na výstupu z trysky (podle stavu povrchu).

Pro aplikaci máčením: nejlepší výsledky při namáčení jednotlivých kusů dosáhnete při zahřátí lázně na 70°C. Nechte působit dvacet minut. Vyjměte z lázně, omyjte a opláchněte pod tekoucí vodou.

3. Postup čištění: Před aplikací zředte přípravek dle doporučení – přesnou koncentraci určete provedením zkušebního vzorku čištění. Omyjte povrch houbou nebo hadrem namočeným v roztoku. Hladké povrchy setřete dosucha hadrem. Hrubé povrchy fasád omyjte tlakovou vodou (80 – 120 barů).

4. Teplota při zpracování: 5 ° C až 50 ° C. Při použití u hraničních teplot se snižuje účinnost.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006,

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Doporučujeme nosit rukavice. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou.

Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.



Výhradní zastoupení v ČR : **BIOTEC a. s.** , Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381105, fax : +420 494 381093, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP SAS, 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavilons sous Bois - FRANCE