



SCALPFUGE 35

Velmi kvalitní hydrofobní roztok ve vodné fázi, netvořící film, založený na polysiloxanové pryskyřici a silanu.

POPIS :

SCALPFUGE 35 je určen především k ochraně stěn a fasád. Používá se pro vodoodpudivost probarvených omítek, minerálních omítek a nátěrů, kamene, cihel, mramoru, betonu, dlaždic, břidlice, vláknitého cementu, vápenných omítek.

VÝHODY :

- přípravek nové generace na vodní bázi
- velmi výrazný perličkový efekt
- prostředek je ekologický
- mikropórězní
- nemění vzhled ošetřeného povrchu
- neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu
- není klasifikován jako nebezpečný
- velmi vysoká účinnost
- lze jej aplikovat i na mírně vlhké podklady
- omezuje tvorbu mikroorganismů
- nemá žádná omezení při jeho přepravě

VLASTNOSTI :

- přípravek vyrobený na bázi polysiloxanové pryskyřice a silanu ve vodní fázi
- bílá kapalina mléčné konzistence
- hustota při 20°C je 1 g/cm³
- pH 7, neutrální
- chraňte před mrazem – nesmí zmrznout!
- přípravek je nehořlavý

BALENÍ :

v 5 lt a 20 lt PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu. Nesmí zmrznout!

NÁŘADÍ :

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. ředění : SCALPFUGE 35 nikdy nerozředíte vodou. Přípravek se používá v koncentraci, jak byl dodán. Chraňte okolní povrchy, které nemají být ošetřeny, před kontaktem s roztokem vhodným zakrytím.

2. doporučené nanášení : válečkem, ručním postřikovačem nebo bezvzduchým stříkacím zařízením (airlessem).

3. způsob použití : SCALPFUGE 35 pořádně zamíchejte, pak směrem zezdola nahoru nanášejte rovnoměrnou vrstvu až do saturace podkladu. Jednou až dvakrát projedte po ploše válečkem nebo rozprašovačem, v 10 minutovém intervalu. Dbejte na to, aby nevznikly stékance – ty by mohly zůstat viditelné. Před prací se vždy přesvědčte, že povrch je čistý. Doporučuje se nanášet na suchý povrch (lepší saturace a výsledek hydrofobizace), ve výjimečných případech jej lze aplikovat i na mírně vlhký podklad.

4. doba působení : jedná se o přípravek, který impregnuje podklad. Hydrofobní účinek bude zřetelný až přípravek dokonale zaschne (v případě SCALPFUGE 35 po 1 až několika hodinách).

5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a 50°C. Přesto doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.

6. spotřeba : silně závisí na hrubosti a savosti podkladu

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Zabraňte úniku do životního prostředí.

Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Bližší informace ro bezpečné použití a zacházení s přípravkem jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.



Výhradní zastoupení v ČR : BIOTEC a. s., Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP SAS, 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavilons sous Bois - FRANCE