



SCALPNET EDJ 28

Prost edek k odstran ní stín po graffiti z hloubky materiálu.

POPIS :

SCALPNET EDJ 28 odstra uje nápisy namalované inkoustem, zvyraz ova i, propiskou, razítkovými barvami, rt nkou, atd. Výrobek ve form gelu se hodn používá pro odstran ní graffiti zejména z podklad z kamene, cihel, mramoru, pro odbarvení nebo zesv tlení d eva, odbarvení mo idel nebo lak z d ev ných podklad . Je t eba zd raznit, že tento výrobek **NEODSTRA UJE p vodní nát ry a barvy**, nemá na n tém žádný vliv.

VÝHODY :

SCALPNET EDJ 28 umož uje odstranit nápisy namalované fixem, zvyraz ova i nebo propiskou z porézdních nebo savých povrch , které byly doposud používanými postupy neodstranitelné.

D íve, jakmile se barviva dostala do hlubších vrstev materiál , jejich odstran ní b žnými chemickými prost edky bylo nemožné. Povrch se musel bu obrousit, nebo se musel p et it barevným nát rem.

Výsledek odstran ní graffiti výše uvedenými postupy je málo estetický nebo poškozuje p vodní povrch. Proto jej nelze doporu it pro íšt ní choulostivých povrch aní pro odstran ní graffiti z historických budov.

íšt ní pomocí SCALPNET EDJ 28 nespo ívá v rozpušt ní graffiti, ale v chemickém rozložení barviv. Vynikající výsledky jsou dosahovány bez toho, aby se povrch musel drhnout nebo brousit, proto nedochází k žádnému jeho poškození.

P estože p ípravek p sobí na pigmenty obsažené v graffiti, nep sobí na pigmenty obsažené ve v tšín fasádních barev a nát r . Proto je odstran ní fixem nebo inkoustem namalovaných graffiti z fasádních nát r maximáln bezpečné.

POUŽITÍ :

Odstran ní zbytek graffiti na bázi inkoustu z povrch z porézdních materiál používaných ve stavebnictví, jako nap . z kamene, cihel, sádrovce, cementu, d eva, atd...

Je vhodný rovn ž pro íšt ní povrch na bázi plast , zejména z um lé k že (plastifikované PVC). Vynikající výsledky jsou dosahovány p íšt ní sedadel, lavi ek, stol , zdí potažených um lou k ží v dopravních prost edcích, hotelech, ekárnách, atd... Vždy stojí za to, pokusit se odstranit neodstranitelné pomocí SCALPNET EDJ 28. Po odstran ní nát ru bazickým p ípravkem (SCALPEX AL 23) z d ev ných povrch , pro odbarvení namo eného nebo nalakovaného d eva, SCALPNET EDJ 28 lze použít jako zesv tlova .

VLASTNOSTI :

Vzhled – gel, Zápach – cítit po chlóru, Hustota – 1,100 kg/lit – Rozpustnost – ve vod , Neho lavý, Minimální doporu ená teplota použití : 5°C, Teplota skladování : 10 – 20 °C, Prudce a nebezpe n reaguje s kyselými látkami, pH = 14.

Pr m rná spot eba : 500-700 g/m².

SKLADOVÁNÍ :

Výrobek lze skladovat 4 m síce v p vodním obalu, v chladné místnosti. Chra te p ed sv tlem.

NÁVOD K POUŽITÍ :

SCALPNET EDJ 28 lze použít p ímo na graffiti, p esto doporu ujeme použít ho až po p edchozím íšt ní rozpoušt dly jako SCALP ANTI-GRAFFITI 49 (tato rozpoušt dla odstraní v tší ást barev tím, že je rozpustí, SCALPNET EDJ 28 se poté odstraní zbytkové pigmenty).

- 1) Kartá em výhradn ze syntetického materiálu (nylonu) naneste na povrch dostate n silnou vrstvu výrobku.
- 2) Nechte p ípravek p sobit až do úplného vymizení zbytek graffiti. V n kterých p ípadech m žete nechat p ípravek p sobit i p es noc, až do úplného vyschnutí nanesené vrstvy. V p ípad pot eby postup opakujte.
- 3) Povrch d kladn opláchn te namá ením houbou nebo tekoucí vodou.

P ípravek uchovávejte v dokonale ístém stavu. Neumožn te, aby se ne ístoty nebo materiály organického p vodu dostaly dovnit nádoby. Rad ji odlijte množství pot ebné pro odstran ní graffiti do plastové nádoby a kartá namá ejte do této nádoby nikoliv do originálního balení. Víko p vodní nádoby pokaždé d kladn uzav ete. Po ukon ení íšt ní kartá umyjte ve vod .

HYGIENA A BEZPE NOST :

Výrobek má bazickou reakci, pH = 13. Opakovaný kontakt p ípravku s k ží m že vyvolat podrážd ní a dermatózy. Proto p í práci používejte ochranné brýle a rukavice. V p ípad nehody opláchn te postižená místa tekoucí vodou. Neumožn te p ímý kontakt p ípravku s kyselé reagujícími látkami, mohlo by dojít k prudké destrukci ú inných složek. Bezpe nostní list p ípravku je p edán uživateli na jeho pouhou žádost.

DOPORU ENÍ :

P ípravek má oxida ní vlastnosti. Odbarvuje látky tím, že rozkládá organická barviva. Proto ho nelze použít pro odstran ní graffiti z mo eného nebo barevn nalakovaného d eva – graffiti i p vodní povrch by byly odbarvené sou asn . Nikdy nepoužívejte p ípravek na koberce, textil, atd... Mohly by dojít k jejich necht nému odbarvení a poškození. P ed p sobením p ípravku chra te povrchy a p edm ty ze zinku, hliníku, galvanizované povrchy, m a rostliny. Vzhledem k možným rizik m použití, vždy prove te p edb žnou zkoušku na malé ásti povrchu.

D LEŽITÉ

Protože aplikace p ípravku jsou velice po etné a odlišné, ov ení všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporu ující charakter. Pokaždé je t eba volit konkrétní postup až na základ výsledk zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošet en.

Výrobce nenese odpov dnost za p ípadné škody zp sobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ :

Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, o obsahu 1 kg.



Výhradní zastoupení v R : **BIOTEC a. s.** , Nám stí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381105, fax : +420 494 381093, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP S.A., 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavillons sous Bois - FRANCE