



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

Prostředek pro odstranění graffiti z povrchů ošetřených nátěry pro preventivní ochranu před graffiti.

POPIS :

SCALP ANTI GRAFFITI 49 použijte pro odstranění graffiti z povrchů ošetřených ochrannými nátěry VERNASOLV PU 31 a VERNA PU 16, dále z choulostivých povrchů jako dveře, karoserie, dopravní tabule, atd. (na těchto povrchů doporučujeme úpravení předem otestovat).

VLASTNOSTI :

gelový výrobek na bázi rozpouštědel

průhledný gel

hustota při 20°C 1,05 g / cm³

pH: bez významu

chráněte před mrazem

bod vzplanutí > 58°C

- spotřeba : 200 až 300 g / m² podle tloušťky graffiti.

DOLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučivý charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků

zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenes odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ :

Výrobek balen do nevratných nádob objemu 0,75 kg, 5 kg a 20 kg.

SKLADOVÁNÍ :

Použitelnost : 12 měsíců za předpokladu, že přípravek byl skladován v hermeticky uzavřeném originálním obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. účel : SCALP ANTI GRAFFITI 49 je určen pro okamžité použití

2. doporučené nanášení : válečkem, štětcem s přirodními vlákny, hadříkem

3. způsob použití : přípravek po důkladném rozmíchání nanášet na podklad kroužením. Nechat působit. Setřít hadrem (pouze hladké povrchy) nebo opláchnout tlakovou vodou. V případě potřeby zopakovat postup. Pro zbytkové stíny použít SCALPNET EDJ 28.

4. doba působení : 10 až 20 minut.

5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a 50°C. Před použitím doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.

6. ištění nádrží : okamžitě po ukončení práce, technickým benzínem.

UPOZORNĚNÍ :

Pamatujte na to, že odstranění graffiti z nátěrů nebo z plastových podkladů je vždy velmi choulostivá operace. Účinný musí být razantní, ovšem je třeba správně zvolit chvíli, kdy přípravek smýt a jeho působení tím přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu. Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné.

Vždy doporučujeme otestovat působení přípravku na malé ploše povrchu. Nejlepší metodou testování je, když přípravek nanese na malý kousek hadru a malou část graffiti stíráte tak dlouho, dokud graffiti neodstraníte. Poté zkontrolujte, zda působení nedošlo k poškození podkladu.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Chráňte oči a kůži před kontaktem s přípravkem. Pokud možno, nevděchujte masivní výpary. Po aplikaci přípravku se důkladně umyjte mýdlem a vodou.

